



Prüfstelle

Luzerner Verband für Landtechnik

J. Erni, Sennweidstrasse 35, 6276 Hohenrain

Tel. 041 467 39 02

Fax 041 460 49 01

info@lvlt.ch

www.lvlt.ch

Vignette

 ja nein

CHF 90.00

Sprühgerät Lemken Eurolux 8..Gebühr

LVL-T-Mitglied

Baujahr 2008

Kontrollleur

Josef Erni

Chassis 30

Unterschrift

Letzter Test 14.03.2013

Besitzer

Lohnunternehmung

Markus & Hanspeter Ryser

Halde 1

6263 Richental

1. Kraftübertragung	Gelenkwelle <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Schutzeinrichtung <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Andere	Auflagen																																																												
2. Pumpe	Leistung l/min 155.0	max. Druck bar 20.0	Druckspeicher bar 3																																																													
3. Rührwerk	Art Düsen	Umwälzung vorhanden																																																														
4. Behälter	Volumen l 800.0	Spülwasser l 120.0	Frischwasser l 15.0																																																													
5. Druckregler	Starrventil	Gleichdruck	Elektronisch Elektronisch																																																													
6. Manometer	Bereich 0 - 16	Skala 0.2	Genauigkeit 0.0																																																													
7. Leitungen	Leitungsführung <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Dichtigkeit <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Nachtropfverhinderung <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.																																																													
8. Filter	Saugfilter <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Druckleitungsfilter <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Düsenfilter <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.																																																													
9. Gestänge	Düsenabstand cm 50.0	Anzahl Düsen 30	Arbeitsbreite m 15.0																																																													
10. Düsen																																																																
Einzeldüse																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5"></th> <th colspan="2">Nennwert</th> <th colspan="2">Prüfwert</th> <th>Abweichung</th> </tr> <tr> <th>Gang</th> <th>Drehzahl</th> <th>km/h</th> <th>l/ha</th> <th>Hersteller / Düsentyp</th> <th>l/min</th> <th>bar</th> <th>Ø l/min</th> <th>bar</th> <th>+/- 10%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GPS</td> <td></td> <td>6.0</td> <td>200.0</td> <td>Lechler -03 blau</td> <td>1.00</td> <td>2.1</td> <td>1.1</td> <td>3.0</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> i.O. 0.90 - 1.10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> i.O.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> i.O.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> i.O.</td> </tr> </tbody> </table>										Nennwert		Prüfwert		Abweichung	Gang	Drehzahl	km/h	l/ha	Hersteller / Düsentyp	l/min	bar	Ø l/min	bar	+/- 10%	GPS		6.0	200.0	Lechler -03 blau	1.00	2.1	1.1	3.0	<input checked="" type="checkbox"/> i.O. 0.90 - 1.10										<input type="checkbox"/> i.O.										<input type="checkbox"/> i.O.										<input type="checkbox"/> i.O.
					Nennwert		Prüfwert		Abweichung																																																							
Gang	Drehzahl	km/h	l/ha	Hersteller / Düsentyp	l/min	bar	Ø l/min	bar	+/- 10%																																																							
GPS		6.0	200.0	Lechler -03 blau	1.00	2.1	1.1	3.0	<input checked="" type="checkbox"/> i.O. 0.90 - 1.10																																																							
									<input type="checkbox"/> i.O.																																																							
									<input type="checkbox"/> i.O.																																																							
									<input type="checkbox"/> i.O.																																																							
11. Querverteilung	Abweichung +/- 20%		<input checked="" type="checkbox"/> i.O.	Variationskoeffizient max. 10%	<input checked="" type="checkbox"/> i.O.																																																											
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36																																																																
Bemerkungen abdriftreduzierende Düsen Lechler IDK120-03 blau: bei 3.0 Bar = 75% / 3.3-8.3 Bar = 50%				Zusatzaufwand CHF																																																												
Der Feldspritzentest entbindet den Anwender nicht von der Sorgfaltspflicht (Chemikalien-Risikoreduktionsverordnung ChemRRV) und von der kulturabhängigen Geräteeinstellung																																																																