



Prüfstelle

Luzerner Verband für Landtechnik

J. Erni, Sennweidstrasse 35, 6276 Hohenrain

Tel. 041 467 39 02

Fax 041 460 49 01

info@lvlt.ch

www.lvlt.ch

Vignette

 ja nein

Sprüherät Agribuggy A280 .. Gebühr

CHF 90.00

Baujahr 2016

LVLT-Mitglied

Chassis SA9ATA280FB34..

Kontrollleur

Josef Erni

Letzter Test 21.03.2017

Unterschrift

Besitzer

Lohnunternehmung

Markus & Hanspeter Ryser

Halde 1

6263 Richental

1. Kraftübertragung		Gelenkwelle <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Schutzeinrichtung <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Andere	Auflagen Nächster Test 2024				
2. Pumpe		Leistung l/min 336.0	max. Druck bar 20.0	Druckspeicher bar 3					
3. Rührwerk		Art hydraulisch	Umwälzung vorhanden						
4. Behälter		Volumen l 2700.0	Spülwasser l 320.0	Frischwasser l 20.0	mit kont. Innenreinigung				
5. Druckregler		Starrventil	Gleichdruck	Elektronisch TeeJet Aeros 9040					
6. Manometer		Bereich 0 - 25	Skala 0.1	Genauigkeit 0.0					
7. Leitungen		Leitungsführung <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Dichtigkeit <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Nachtropfverhinderung <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.					
8. Filter		Saugfilter <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Druckleitungsfilter <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Düsenfilter <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.					
9. Gestänge		Düsenabstand cm 50.0	Anzahl Düsen 42	Arbeitsbreite m 21.0					
10. Düsen				Einzeldüse					
				Nennwert		Prüfwert		Abweichung	
Gang	Drehzahl	km/h	l/ha	Hersteller / Düsentyp	l/min	bar	Ø l/min	bar	+/- 10%
Digital		6.0	150.0	Lechler -03 blau	0.75	1.0	0.75	1.0	<input checked="" type="checkbox"/> i.O. 0.68 - 0.83
		6.0	200.0	Lechler -03 blau	1.00	2.1	1.0	2.1	<input checked="" type="checkbox"/> i.O. 0.90 - 1.10
		6.0	300.0	Lechler -03 blau	1.50	4.8	1.5	4.8	<input checked="" type="checkbox"/> i.O. 1.35 - 1.65
		6.0	300.0	Lechler -06 grau	1.50	1.0	1.5	1.0	<input checked="" type="checkbox"/> i.O. 1.35 - 1.65
11. Querverteilung		Abweichung +/- 20%		<input checked="" type="checkbox"/> i.O.	Variationskoeffizient max. 10%		<input checked="" type="checkbox"/> i.O.		
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36									
Bemerkungen Abdriftminderung Düsen Lechler: -IDKT-03 blau; 1-1.5 Bar = 90% / 1.6-2.1 Bar = 75% / 2.2-4.1 Bar = 50% -IDK-06 grau; bis 1 Bar = 90% / 1.1-3.0 Bar = 75% / 3.1-6.0 Bar = 50%							Zusatzaufwand CHF		
Der Feldspritzentest entbindet den Anwender nicht von der Sorgfaltspflicht (Chemikalien-Risikoreduktionsverordnung ChemRRV) und von der kulturabhängigen Geräteeinstellung									