



Prüfstelle

Luzerner Verband für Landtechnik

J. Erni, Sennweidstrasse 35, 6276 Hohenrain

Tel. 041 467 39 02

Fax 041 460 49 01

info@lvlt.ch

www.lvlt.ch

Besitzer

Lohnunternehmung

Markus & Hanspeter Ryser

Halde 1

6263 Richental

Vignette ja nein
 CHF 90.00
 Sprühgerät Agribuggy A280 .. Gebühr
 Baujahr 2016 LVLТ-Mitglied
 Chassis SA9ATA280FB34.. Kontrollleur LVLТ / J. Erni
 Letzter Test 24.03.2021 Unterschrift *J. Erni*

1. Kraftübertragung	Gelenkwelle <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Schutzeinrichtung <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Andere	Auflagen Nächster Test 2027	
2. Pumpe	Leistung l/min 336.0	max. Druck bar 20.0	Druckspeicher bar 3		
3. Rührwerk	Art hydraulisch	Umwälzung vorhanden			
4. Behälter	Volumen l 2700.0	Spülwasser l 320.0	Frischwasser l 28.0	Innenreinigung i.O.	
5. Druckregler	Starrventil	Gleichdruck	Elektronisch TeeJet Aeros 9040		
6. Manometer	Bereich 0 - 5 - 25	Skala 0.1	Genauigkeit 0.0		
7. Leitungen	Leitungsführung <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Dichtigkeit <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Nachtropfverhinderung <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.		
8. Filter	Saugfilter <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Druckleitungsfilter <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Düsenfilter <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.		
9. Gestänge	Düsenabstand cm 50.0	Anzahl Düsen 42	Arbeitsbreite m 21.0		
10. Düsen			Einzeldüse		
			Nennwert	Prüfwert	
			l/min	bar	
			Ø l/min	bar	
			Abweichung +/- 10%		
Gang	Drehzahl	km/h	l/ha	Hersteller / Düsentyp	
Digital		6.0	150.0	Lechler -03 blau	<input checked="" type="checkbox"/> i.O. 0.68 - 0.83
		7.0	200.0	Lechler -03 blau	<input checked="" type="checkbox"/> i.O. 1.05 - 1.29
		7.5	300.0	Lechler -06 grau	<input checked="" type="checkbox"/> i.O. 1.69 - 2.07
					<input type="checkbox"/> i.O.
11. Querverteilung	Abweichung +/- 20%		<input checked="" type="checkbox"/> i.O.	Variationskoeffizient max. 10%	<input checked="" type="checkbox"/> i.O.
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36					
Bemerkungen Abdriftminderung Düsen Lechler nach DZV SR 910.13 -IDKT 120-03 POM blau; bis 2.0 Bar = 2 Pt. / bei 2.1-3.0 = 1 Pt. / bei 3.1-4.1 Bar = 0.5 Pt. -IDK 120-06 POM grau; bis 2.0 Bar = 2 Pt. / bei 2.1-3.0 = 1 Pt. / bei 3.1-6.0 Bar = 0.5 Pt.				Zusatzaufwand CHF	
Der Feldspritzentest entbindet den Anwender nicht von der Sorgfaltspflicht (Chemikalien-Risikoreduktionsverordnung ChemRRV) und von der kulturabhängigen Geräteeinstellung					